

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. **DOP-PL-HP-0051/23**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Optoflex TechnoFlex PU
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do elementów fasad.
Uszczelniacz do przejść dla pieszych.
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC;
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC
3. Producent:
HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska
40/42, 42-209 Częstochowa, Polska
4. System(-y) oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
System 3 dla reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
4Ward Testing
nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0307
7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: beton

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 1 mm
Utrata objętości	≤ 10 %
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu po 4 dniach zanurzenia w wodzie	Brak uszkodzeń
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu	Brak uszkodzeń

Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	Brak uszkodzeń
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu pozanurzeniu w słonej wodzie	Brak uszkodzeń
Odporność na rozdarcie	Brak uszkodzeń
Trwałość	Spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda

Częstochowa dnia: 13-07-2023

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda