

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-2001/20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoplast Acrylith**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Produkowany fabrycznie tynk o zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń na bazie spoiw organicznych – żywicy akrylowej- do pokrycia zewnętrznych i wewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i ścian szelinowych. Tynk o strukturze baranka lub kornika.**
3. Producent: **HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 15824:2017 / PN-EN 15824:2017-07**  
Jednostka notyfikowana: **Nie dotyczy**  
**Laboratorium Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie typu i wydało raport nr BT1006/2019**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	NPD	EN 15824:2017 PN-EN 15824:2017-07
Absorpcja wody:	W <sub>2</sub>	
Przepuszczalność pary wodnej:	V <sub>2</sub>	
Przyczepność do podłoża	≥ 0,3 MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ:	≤ 0,67 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,76 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Andrzej Grenda, Prezes Zarządu**

**Częstochowa dnia: 11-08-2020**

PREZES ZARZĄDU

*Andrzej Grenda*