

KARTA TECHNICZNA

2023/06

Cleaner





Środek do usuwania wykwitów wapiennych



- gotowy do użycia
- łatwy w stosowaniu
- skuteczny w przypadku wykwitów pierwotnych, jak i wtórnych

Zastosowanie

**KLINKIER / CEGŁA / PŁYTKI CERAMICZNE /
KOSTKA BRUKOWA / DACHÓWKA**



Opis produktu

Cleaner jest specjalistycznym preparatem przeznaczonym do skutecznego usuwania z powierzchni murów ceglanych, klinkierowych, okładzin ceramicznych, kostki brukowej, dachówki itp. wykwitów wapiennych, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych.

Parametry techniczne

Postać	bezbarwna ciecz
Gęstość produktu	ok. 1,06 kg/dm ³
Wskaźnik pH	ok. 2,0
Zużycie	0,15-0,25 l/m ²
Temperatura stosowania	od +10°C do +25°C
Zastosowanie	na zewnątrz i wewnątrz
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	butelka 1 l, kanister 5 l

Właściwości

- gotowy do użycia,
- łatwy w stosowaniu,
- skuteczny w przypadku wykwitów pierwotnych, jak i wtórnych.

Zastosowanie

Kostka brukowa, cegła, cegła klinkierowa, płytki ceramiczne, dachówka, inne.

Aplikacja

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nanieść preparat na zanieczyszczoną powierzchnię, odczekać kilka minut, zruszyć zabrudzenia szczotką i obficie spłukać wodą. W przypadku braku pełnego efektu czyszczenia czynność należy powtórzyć.

Stosować w temp. od +10°C do +25°C podczas suchej, bezdeszczowej pogody.

Uwaga: Preparatu nie należy rozcieńczać oraz mieszać z innymi chemikaliami. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zużycie

Zużycie środka wynosi 0,15-0,25 l /m², przy czym ustalenie optymalnej ilości preparatu należy określić na podstawie wykonanych prób technologicznych.

Składowanie

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. Transportować w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, chronić opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Bezwzględnie chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w miejscu suchym, nienasłonecznionym, z dala od urządzeń grzewczych w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Utylizacja

Niezużytych resztek materiału nie wlewać do kanalizacji, gruntu i wód gruntowych. Wszelkie resztki powinny zostać związane w masie betonu i następnie zutylizowane, jako gruz budowlany.

Wskazówki bezpieczeństwa

Nie należy rozcieńczać oraz mieszać z innymi chemikaliami. Z preparatem należy obchodzić się bardzo ostrożnie, unikać rozlewania. W przypadku powstania nieszczelności lub wycieku, zawartość zebrać do specjalnych pojemników unikając przedostania się produktu do środowiska naturalnego.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku jakiegokolwiek podrażnienia natychmiast intensywnie przemyć wodą. Stosować rękawice, okulary i ubrania ochronne. Szczegółowe informacje na temat właściwości toksykologicznych materiału zawarte są w Karcie Charakterystyki na stronie www.optolith.pl

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki powstałe w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym wahaniom, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiejkolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

Kod identyfikacyjny wyrobu: Optotech Cleaner